



АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ С НОМЕРОНАБИРАТЕЛЕМ И ТАНГЕНТОЙ ТА-NT



Аппарат телефонный с номеронабирателем и тангентой ТА-NT (телефон) предназначен для организации симплексной оперативно-технологической связи по двухпроводной телефонной линии на объектах железнодорожного транспорта, метрополитенов и других организаций.

Телефон обеспечивает:

- ведение симплексных переговоров;
- включение передачи кнопкой "ПЕРЕДАЧА" на трубке;
- регулировку громкости в динамике трубки кнопками "VOLUME", "▲" и "▼";
- акустический сигнал вызова через встроенное вызывное устройство;
- два уровня громкости вызывного устройства или его отключение;
- установку импульсного или тонального способа набора номера;
- набор номера вызываемого абонента;
- временный переход в тональный способ набора номера;
- перевод разговора в режим ожидания.

Климатическое исполнение – УХЛ4

Степень защиты корпуса телефона – IP40

Габаритные размеры не более 150x204x96 мм

Масса не более 0,5 кг

Корпус пластмассовый настольного исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальный уровень сигнала на нагрузке 600 Ом, дБ	минус 8
Уровень выходного сигнала DTMF на нагрузке 600 Ом, дБ	минус (1±2)
Ток потребления телефона при снятой трубке при изменении напряжения на линии связи от 24 до 60 В, мА	23±2
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, дБ	минус (1±2)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Аппарат телефонный с номеронабирателем и тангентой ТА-NT	1 шт.
Адаптер для настенного крепления	1 шт.
Шнур телефонный витой 4P4C	1 шт.
Шнур телефонный плоский 6P2C	1 шт.
Аппарат телефонный с номеронабирателем и тангентой ТА-NT. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Пример записи в документации и при заказе

Аппарат телефонный с номеронабирателем и тангентой ТА-NT ДРБА.468626.115

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

