



АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ С ТАНГЕНТОЙ ТА-Т



Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т (телефон) предназначен для организации симплексной оперативно – технологической связи по двухпроводной телефонной линии на объектах железнодорожного транспорта, метрополитенов и других организаций.

Телефон обеспечивает:

- ведение симплексных переговоров;
- включение передачи кнопкой "ПЕРЕДАЧА" на трубке;
- регулировку громкости приёма кнопками "▲" и "▼";
- формирование акустического сигнала вызова через встроенное вызывное устройство;
- два уровня громкости вызывного устройства или его отключение.

Климатическое исполнение – УХЛ4
Степень защиты корпуса телефона – IP40
Габаритные размеры не более 150x96x204 мм
Масса не более 0,5 кг
Корпус пластмассовый настольного исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальный уровень сигнала на нагрузке 600 Ом, дБ	минус 8
Уровень выходного сигнала DTMF на нагрузке 600 Ом, дБ	минус (1±2)
Ток потребления телефона при снятой трубке при изменении напряжения на линии связи от 24 до 60 В, мА	23±2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т	1 шт.
Шнур телефонный плоский 6P2C	1 шт.
Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Пример записи в документации и при заказе

Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т ДРБА.468626.114

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

