



АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ С НОМЕРОНАБИРАТЕЛЕМ И С УПРАВЛЕНИЕМ ТАН-УГ



Климатическое исполнение – УХЛ4

Степень защиты корпуса телефона – IP40

Габаритные размеры не более 168x220x95 мм

Масса не более 1 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальный уровень сигнала на нагрузке на нагрузке 600 Ом, дБ	минус 6
Уровень выходного сигнала DTMF на нагрузке 600 Ом, дБ	минус(2±2)
Номинальный уровень входного сигнала, дБ	минус 12
Подавление местного эффекта, дБ, не менее	15
Ток потребления телефона при снятой трубке при изменении напряжения на линии связи от 24 до 60 В, мА	25...45
Время работы от одного комплекта элементов питания, месяцев, не менее	12

Аппарат телефонный с номеронабирателем и с управлением ТАН-УГ (телефон) предназначен для организации симплексной оперативно – технологической связи по двухпроводной телефонной линии на объектах железнодорожного транспорта, метрополитенов и других организаций.

Телефон выполнен в пластмассовом корпусе настольного исполнения.

Телефон обеспечивает:

- ведение симплексных переговоров через телефонную трубку или через громкоговорящую связь (ГГС);
- включение передачи с микрофона трубки кнопкой "ПЕРЕДАЧА", расположенной на трубке;
- включение передачи с микрофона ГГС кнопкой "MUTE", расположенной на телефоне;
- регулировку уровня громкости в динамике трубки или ГГС;
- формирование акустического сигнала вызова через встроенное вызывное устройство;
- формирование светового сигнала вызова;
- два уровня громкости вызывного устройства или его отключение;
- повторный набор последнего набранного номера;
- быстрый набор номера телефона нажатием одной кнопки быстрого набора (КБН). Количество КБН - 10;
- ускоренный набор номера через кнопку "AUTO/LOWER" и одну из кнопок "0"... "9". Количество номеров ускоренного набора – 10;
- установку импульсного или тонального способа набора номера;
- временный переход в тональный способ набора номера;
- блокировку набора номера телефона выборочную по первым двум цифрам номера телефона или полную;
- отображение на жидкокристаллическом индикаторе (дисплее) информации о текущем времени, номере телефона вызываемого абонента, времени разговора и т.п.;
- режим удержания линии во время разговора;
- режим настроек телефона.

Пример записи в документации и при заказе

Аппарат телефонный с номеронабирателем и с управлением ТАН-УГ ДРБА.468626.111

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Аппарат телефонный с номеронабирателем и с управлением ТАН-УГ	1 шт.	Элемент питания Alkaline тип 1,5 В	3 шт.
Адаптер для настенного крепления	1 шт.	Аппарат телефонный с номеронабирателем и с управлением ТАН-УГ. Паспорт	1 экз.
Шнур телефонный витой 4Р4С	2 шт.	Тара упаковочная	1 шт.
Шнур телефонный плоский 6Р2С	1 шт.		

ОБЩИЙ ВИД

